

AL



ALKUBB 2760

Pris i SEK per m3fub fritt skogsbilväg

Kvalitet	m3fub
Klass 1	520
Klass 2	350

DIMENSION


Diameter: Min 18 cm topp ub. Max 60 cm rot pb.**Längd:** 3 m + 1 dm övermål (apteringslängd 3,1 m).

KVALITET

Varje stock under 22 cm ska vara sågningsrak.

På stock som är 22 cm och grövre är största tillåtna bøj i en plan 3 % (9 cm) av längden.

Stocken skall vara jämnsågad i båda ändarna och väl kvistad. Änd- och tvärkrök får inte förekomma.



	Klass 1	Klass 2
Diam cm topp ub	22 cm+	18 cm+
Frisk kvist	Tillåts ej	Fem kvistar tillåts per stock med en diameter av högst 30 % av stockens diameter.
Torrkvist röt kvist	Tillåts ej	Max fem st per stock med en diameter av 2,5 cm.
Rödkärna röta	Tillåts ej	I bitar under 22 cm tillåts ingen rödkärna eller röta. I bitar över 22 cm tillåts rödkärna eller fast röta motsvarande 20 % av diametern. Lösröta eller hålröta tillåts med en diameter om högst 4 cm.

MÄTNING

Partsmätning eller biometria

PRISTILLÄGG

Certifiering: PEFC och/eller FSC 10 kr extra/m3fub.

SORTIMENTSKOD

Alkubb: 2760

ÖVRIGT

Minsta leverans 10 m3. För volymer under minimum tar BBForest ut en avgift på 500 kr.**Betalning** sker 30 dagar netto efter erhållet fakturaunderlag.

BJÖRK



BJÖRKKUBB 2740

Pris i SEK per m3fub fritt skogsbilväg

Kvalitet	m3fub
Klass 1	600
Klass 2	440

DIMENSION

Diameter: Min 18 cm topp ub. Max 60 cm rot pb.


Längd: 3 m + 1 dm övermål (apteringslängd 3,1 m).

KVALITET

Varje stock under 22 cm ska vara sågningsrak.

På stock som är 22 cm och grövre är största tillåtna bøj i en plan 3 % (9 cm) av längden.

Stocken skall vara jämnsågad i båda ändarna och väl kvistad. Änd- och tvärkrök får inte förekomma.



	Klass 1	Klass 2
Dia cm to ub	22 cm+	18 cm+
Frisk kvist	Tillåts ej	Fem kvistar tillåts per stock med en diameter av högst 30 % av stockens diameter.
Torrkvist röt kvist	Tillåts ej	Max fem st per stock med en diameter av 2,5 cm.
Rödkärna röta	Tillåts ej	I bitar under 22 cm tillåts ingen rödkärna eller röta. I bitar över 22 cm tillåts rödkärna eller fast röta motsvarande 20 % av diametern. Lösröta eller hålröta tillåts med en diameter om högst 4 cm.

MÄTNING

Partsmätning eller biometria

PRISTILLÄGG

Certifiering: PEFC och/eller FSC 10 kr extra/m3fub.

SORTIMENTS KOD

Björkkubb: 2740

ÖVRIGT

Minsta leverans 10 m3. För volymer under minimum tar BBForest ut en avgift på 500 kr.

Betalning sker 30 dagar netto efter erhållet fakturaunderlag.



ASP



ASPKUBB 3550

Pris i SEK per m³fub fritt skogsbilväg

Kvalitet	m ³ fub
Se nedan	450

MÄTNING

Partsmätning eller biometria

DIMENSION

Diameter: Minsta toppdiameter under bark 24 cm på lågkant. Max rot diameter 75 cm under bark.

Längd: 3,1 m. Kortare stockar eller stockar längre än 3,3 m vrakas.

PRISTILLÄGG

Certifiering: PEFC och/eller FSC **10 kr** extra/m³fub.

SORTIMENTS KOD

Aspkubb: 3550

ÖVRIGT

Minsta leverans 10 m³. För volymer under minimum tar BBForest ut en avgift på 500 kr.

Betalning sker 30 dagar netto efter erhållet fakturaunderlag.

KVALITET

Virket skall bedömas med hänsyn till dess användbarhet ur svarvsynpunkt.

Stock skall vara tillredd av levande stamdel samt fri från lagringsröta och insektsskador.

Den skall vara jämnkapad och kvistad längsmed mantelytan. Max 25 mm från mantelytan.

Frisk och torr kvist	Alla kvistars sammanlagda diameter på stocken får ej överstiga 1,5 ggr toppdiametern under bark. Enskild kvist får vara max 80 mm. Halv kvist i i kapskåret med missfärgning/röta i direkt anslutning till kvisten tillåts.
Krokighet	Max 10 cm Tillåten avvikelser från mittlinjen 10 cm (båghöjd).
Lösröta	Tillåts i stubbskåret på rotstock intill en 1/3 av diametern. Centrumställd lös röta tillåts till max 50 mm på övriga ändtytor.
Faströta	Tillåts fastöta med en diameter av max 70 mm i ändyta. Den sammanlagda ytan av fast- och lösröta får vara max 70 cm.
Lagringsröta	Tillåts ej.
Stamröta	Tillåts ej.
Missfärgning	Tillåts i högst 10 % av stycketalet.
Avverkningspricka (spjälkning)	Öppen mer än 5 mm i ändytan från mantelyta till mantelyta inom 2/3 av ändcentrum tillåts ej.
Ringsprickor	Spricka som följer årsring. Tillåts till max halva årsringens längd.
Växt och forstspricka	Uppkomst under trädets tillväxt samt frost- och torksprickor som uppkommit efter avverkning tillåts.
Rotveck	Får ej gå djupare än 20 % av ändyte diametern.
Metal, sten och annat	Tillåts ej.

